



Q-PRODUCT s.r.o., Fügnerova 6, 41201 Litoměřice, ☎: (+420) 603 416 803, e-mail: Q@Q-product.cz
DIČ: CZ25424050, IČO:25424050, Bankovní spojení: ČS Litoměřice č.ú.: 1004347399/0800

LED pásek S-typ 12V, všesměrově ohybatelný 60ks 2835LED/m



Napájecí napětí	12V =
Barva světla (volitelné)	bílá 5900-6300K, neutrální bílá 4000-4300K, teplá bílá 2900-3200K, červená, zelená, modrá
Vyzařovací úhel	120°
Počet LED	60ks/m, 3ks na segment (5cm)
Typ LED	Epistar
Světelný tok (pro bílou)	19-21lm/LED
Příkon (při délce pásku 1m)	<8W/m
Maximální délka napájeného úseku	5m (doporučeno)
Rozměry	šířka x výška pásku: 6x1,2mm (IP20)
Krytí proti vodě (volitelné)	IP20, IP66
Barva plošného spoje	bílá
Balení	kotouč 5m

Charakteristika:

LED pásek s kvalitním typem LED chipu 2835 s vysokou svítivostí (stejně a více než LED chipy 5050), s malými rozměry a vysokou životností (nižší úbytek svítivosti s časem). Pásek je na spodní straně opatřen lepicí páskou 3M.

Použití:

Světelná reklama- podsvětlení nepravidelných a nerovných tvarů, písmen, dekorativní světlo, orientační osvětlení ap.

